

## Návod k vyplnění dotazníku pro zpracování studie dodávky bezdrátového signalizačního systému pacient-sestra Courtney-Thorne

Základní jednotkou systému je signalizační skupina. V záhlaví dotazníku prosím uveďte, kolik signalizačních skupin bude vytvářeno a pro každou skupinu je třeba vyplnit samostatný dotazník (dotazníky jsou na jednotlivých listech excelového souboru)

### 1. Signalizační skupina

Celý systém představuje v praxi jednu nebo několik vzájemně propojených signalizačních skupin. Každá skupina je tvořena signalizačními tlačítky a jedním nebo několika přijímacími panely.

Například: jednu signalizační skupinu tvoří tlačítka na pokojích, na WC, v koupelnách, na chodbách atd. daného oddělení a přijímací dohledový panel na sesterně daného oddělení. V rámci jedné signalizační skupiny může být více dohledových panelů – například jeden centrální s dotykovým displejem na sesterně a další alfanumerické panely na kuchyňkách a podobně, která zobrazují pouze čísla volajících.

Pokud je v rámci vašeho zařízení více oddělení (například na několika patrech), na kterých chcete sledovat volání individuálně, tvoří tato oddělení samostatné signalizační skupiny a je třeba údaje ke každé skupině vyplnit zvlášť.

### 2. Položky v dotazníku

#### **1** Signalizační tlačítka

- a. nástěnné tlačítko s jedním kabelem – počet ks



- b. nástěnné tlačítko se dvěma kabely společné pro 2 klienty - ks  
vzhledem a funkcností totéž jako v bodě 1a, pouze se dvěma kabely

c. nástěnné tlačítko s táhlem na WC, nebo do koupelen ks



d. podstropní signalizační jednotka do koupelny - ks



instaluje se na strop koupelny, kvůli resetování musí být spárována s některým z tlačítek tlačítkem typu 1a nebo 1c umístěných v jeho blízkosti

e. nástěnné tlačítko na chodby, společ.místnosti, (vnitřní prostory) - provedení stejné jako u pol. 1a - ks

f. signalizace otevření dveří ( dveřní spínače ) - ks



g. přenosné osobní tlačítko - ks



h. resetovací tlačítko personálu - ks



## 2 Nástěnný světelný alarm na chodbu před pokojem



je třeba uvést kolik pokojů má být osazeno světelným alarmem na chodbě

## 3 Pager

3



počet požadovaných pagerů - ks

## 4 Centrální panel s dotykovým displejem

4



pro jednu signalizační skupinu je postačující jeden panel s dotykovým displejem

## 5 Světelný panel ( alfanumerický )

5



může posloužit jako jediný dohledový panel, pokud je postačující pouze zobrazení volající jednotky nebo jako doplňující k panelu s dotykovým displejem

## **6** Připojení dalších zařízení

Zde uvedete speciální požadavky na další přídavná zařízení či jiné způsoby iniciace volání pro postižené osoby.

## **7** Speciální požadavky :

Zde uvedete další speciální požadavky, například na signalizaci při opuštění prostoru, signalizaci z venkovního areálu a podobně.

## **8** Údaje o první signalizační skupině:

Zde uvedete celkový počet lůžek na daném oddělení, pokojů a sociálních zařízení.

## **9** Konstrukce budovy :

Tyto údaje jsou důležité pro základní představu o možnostech šíření signálu

## **10** Dostupnost plánek budov ve formátu CAD

Zde uvedete, zdali máte k dispozici plány budovy v elektronické podobě (cad, jpg apod.)

## **11** Požadavek na dodávku sw Courtney-Thorne a přijímače signálu pro příjem volání na samostatném PC

Pro potřeby evidence a kontroly celého systému lze instalovat na vybraný PC software Courtney-Thorne a přijímač signálu pro tento PC. Na PC je pak zobrazena historie veškerých volání ve vybraných signalizačních skupinách.