














# SYMBOLY ÚDRŽBY TEXTILIÍ

PRANÍ	
	Výrobek se může vyvážet. Při praní v pračce se nevyžaduje zvláštní opatrnost. Mechanické působení, máchání bez kontroly teploty vody a odstředování odpovídá normálnímu programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě prací lázně nejvýše 95°C. Mechanické působení, máchání při postupně klesající teplotě vody a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě prací lázně nejvýše 70°C. Mechanické působení, máchání ve vodě o teplotě nejvýše 60°C a odstředování odpovídá normálnímu programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě vody nejvýše 70°C. Mechanické působení, máchání při postupně klesající teplotě vody a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě prací lázně nejvýše 60°C. Mechanické působení, máchání ve vodě o teplotě nejvýše 60°C a odstředování odpovídá normálnímu programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě vody nejvýše 60°C. Mechanické působení, máchání při postupně klesající teplotě vody a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě prací lázně nejvýše 40°C. Mechanické působení, máchání ve vodě o teplotě nejvýše 40°C a odstředování odpovídá normálnímu programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě prací lázně nejvýše 40°C. Mechanické působení, máchání a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.
	Výrobek se může prát v pračce při teplotě prací lázně nejvýše 30°C. Mechanické působení, máchání a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.
	Výrobek se musí prát pouze ručně při teplotě prací lázně nejvýše 40°C a krátkodobě. Během praní se výrobek pouze může lehce mnout a ručně lehce ždímat bez kroucení.
	Výrobek se nesmí prát.
BĚLENÍ	
	Výrobek se může bělit prostředky uvolňujícími chlór. Používat pouze studený a zředěný roztok.
	Výrobek se nesmí bělit.
	Umožňuje bělení pouze oxygenovými bělidly. Nesmí přijít do styku s bělicími přípravky na bázi chloru a podobných chemikálií.
ŽEHLENÍ	
	Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 200°C.
	Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 150°C.
	Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110°C.
	Výrobek se nesmí žehlit.

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	
	Výrobek se může chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly.
	Výrobek se může chemicky čistit tetrachloretenem (perchloroetylenem), benzinem, trifluorochloretenem nebo fluortrichlormetanem obvyklými postupy čištění.
	V závislosti na použitém rozpouštědle se při chemickém čištění vyžaduje určitá opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení. Výrobek se může čistit tetrachloretenem (perchloroetylenem), benzinem, trifluorochloretenem nebo fluortrichlormetanem s omezeným přidáním vody.
	Výrobek se může chemicky čistit pouze benzinem nebo trifluorochloretenem obvyklými postupy čištění.
	V závislosti na použitém rozpouštědle se při chemickém čištění vyžaduje zvláštní opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení. Výrobek se může čistit pouze benzinem nebo trifluorochloretenem s omezeným přidáním vody.
	Výrobek se nesmí chemicky čistit.
SUŠENÍ	
	Vlhký výrobek se musí sušit pouze zavěšený.
	Vlhký výrobek se musí sušit pouze rozložený na rovné ploše.
	Výrobek se může sušit v bubnové pračce při normálním sušicím programu. Teplota na výstupu 70°C.
	Výrobek se může sušit v bubnové pračce při normálním sušicím programu. Teplota na výstupu 55°C.
	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení. Teplota na výstupu 40°C.
	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.
ZKRATKY MATERIÁLŮ	
PA	polyacryl
PES	polyester
PU	polyuretan
WO	vlna
CV	viskóza
BA	bavlna
PP	polypropylén
PTFE	polytetrafluorethylen (GTX membrána)
PAM	polyamid